

# ALTERVAC

Nombre de Modelo  
**ATS**



Número de Modelo  
**319ZZ32ATS1**

**Instalado en Rack** Horizontal

**Información de energía** Web

**Acción de Energía** Automatic Transfer Switch

**Alarmas** Email, Trap

**Opciones de dispositivo** Temp./Humedad Probe

**Protección** Circuit Breaker

## General

Salida	(1) Terminal Block
Entrada	(2) Terminal Block

## Comunicación

SSL Indicación	(1) Amarillo LED
DHCP Indicación	(1) Verde LED
Estado de salida	(2) Verde LED
Estado de entrada	(2) Verde LED
Network	(1) RJ45 for Ethernet
Temp./Humedad	(1) RJ11 for ENV probe connection
Identificación	1 Digits Seven Segments for Identification
Meter	3 Digits Seven Segments

## Información de energía

Voltaje	+/- 2% @ 90V~260V
Potencia Activa	+/- 2% @ 50W~5000W
La potencia aparente	+/- 2% @ 50VA~5000VA
Frecuencia	+/- 2% @ 45~65Hz
Factor de Potencia	+/- 0.02 @ 0.5~1.0
kWh	Range: 0.001kWh ~ 99999.999kWh Precision: +/-2% @ 50W~5000W, kh=1.0
Corriente	Range: 0A ~ 32 A Resolution: 0.1A Precision: +/-2%/+/-0.1AMP

## Condiciones de funcionamiento

Voltaje nominal	200V ~240V
On-Line Voltaje	180V~ 262V
Frecuencia	50/60Hz
Max. Corriente de salida	32 Amp
Tiempo de transferencia	8~16ms
Temp de la operación.	0 ~ 40
Humedad	0% ~ 90%
Tamaño	260 x 432 x 44.45 mm
Peso	5 kg

**Normativa de seguridad**

CE, FCC Part 15 Class A, ICES-003, RoHS COMPLIANT 0-3-2,EN

