

ALTERVAC

Nombre de Modelo
ATS

Número de Modelo
319ZZ32ATS2



Instalado en Rack Horizontal

Información de energía Web

Acción de Energía Automatic Transfer Switch

Alarmas Email, Trap

Opciones de dispositivo Temp./Humedad Probe

Protección Circuit Breaker

General

Salida	(1) IEC 309 32A 2P+E receptacle, 0.9 meters
Entrada	(2) attached IEC309 32A 2P+E plugs, 3 meters

Comunicación

SSL Indicación	(1) Amarillo LED
DHCP Indicación	(1) Verde LED
Estado de salida	(2) Verde LED
Estado de entrada	(2) Verde LED
Network	(1) RJ45 for Ethernet
Temp./Humedad	(1) RJ11 for ENV probe connection
Identificación	1 Digits Seven Segments for Identification
Meter	3 Digits Seven Segments

Información de energía

Voltaje	+/- 2% @ 90V~260V
Potencia Activa	+/- 2% @ 50W~5000W
La potencia aparente	+/- 2% @ 50VA~5000VA
Frecuencia	+/- 2% @ 45~65Hz
Factor de Potencia	+/- 0.02 @ 0.5~1.0
kWh	Range: 0.001kWh ~ 99999.999kWh Precision: +/-2% @ 50W~5000W, kh=1.0
Corriente	Range: 0A ~ 32 A Resolution: 0.1A Precision: +/-2%/+/-0.1AMP

Condiciones de funcionamiento

Voltaje nominal	200V ~240V
On-Line Voltaje	180V~ 262V
Frecuencia	50/60Hz
Max. Corriente de salida	32 Amp
Tiempo de transferencia	8~16ms
Temp de la operación.	0 ~ 40
Humedad	0% ~ 90%
Tamaño	260 x 432 x 44.45 mm
Peso	7.6

Normativa de seguridad

