

ALTERVAC

Nombre de Modelo
ATS

Número de Modelo
319ZZ32ATS3



Instalado en Rack Horizontal

Información de energía Web

Acción de Energía Automatic Transfer Switch

Alarmas Email, Trap

Opciones de dispositivo Temp./Humedad Probe

Protección Circuit Breaker

General

Salida	(10) IEC320 C13
Entrada	(2) attached IEC309 32A 2P+E plugs,3 meters
Protección de salida	(2) 16 AMP Circuit Breaker

Comunicación

SSL Indicación	(1) Amarillo LED
DHCP Indicación	(1) Verde LED
Estado de salida	(2) Verde LED
Estado de entrada	(2) Verde LED
Network	(1) RJ45 for Ethernet
Temp./Humedad	(1) RJ11 for ENV probe connection
Identificación	1 Digits Seven Segments for Identification
Meter	3 Digits Seven Segments

Información de energía

Voltaje	+/- 2% @ 90V~260V
Potencia Activa	+/- 2% @ 50W~5000W
La potencia aparente	+/- 2% @ 50VA~5000VA
Frecuencia	+/- 2% @ 45~65Hz
Factor de Potencia	+/- 0.02 @ 0.5~1.0
kWh	Range: 0.001kWh ~ 99999.999kWh Precision: +/-2% @ 50W~5000W, kh=1.0
Corriente	Range: 0A ~ 32 A Resolution: 0.1A Precision: +/-2%+/-0.1AMP

Condiciones de funcionamiento

Voltaje nominal	200V ~240V
On-Line Voltaje	180V~ 262V
Frecuencia	50/60Hz
Max. Corriente de salida	32 Amp
Tiempo de transferencia	8~16ms
Temp de la operación.	0 ~ 40
Humedad	0% ~ 90%
Tamaño	260 x 432 x 44.45 mm
Peso	7 kg

