

# Altervac

*Impulsando el futuro de la movilidad eléctrica*



## Serie ATV-CEV de 7 a 22Kw AC



Controla tu smart wall box a través de la App por Bluetooth, WIFI y 4G:

### AC Smart mini EV Wallbox con manguera o (S)

- Control de aplicaciones móviles (Bluetooth, Wi-Fi, 4G)
  - Tarjeta RFID (con medición del uso de electricidad)
  - OCPP1.6j
  - Equilibrio de carga única (mediante abrazadera CT o medidor de electricidad modelo 485 específico)
  - Función de carga excesiva de energía solar
  - Lista blanca local (deslizamiento de tarjeta RFID fuera de la red)
  - Protección completa
- 
- Monofásico de 7kW
  - Trifásico de 11kW a 22kW
  - Función de marcación (limitación actual)
  - Conectar y cargar sin versión inteligente
  - Interfaz Ethernet

Modelo	ATV-CEV-7 (S)	ATV-CEV-11(S)	ATV-CEV-22 (S)
<b>Propiedades eléctricas</b>			
Tensión nominal	230 VCA ±10%	380 VCA ±10%	380 VCA ±10%
Corriente de salida máx.	32A	16A	32A
Frecuencia	50/60Hz		
Potencia de salida máx.	7kw	11kw	22kw
<b>Diseño</b>			
Toma de carga	Cable de carga de 4,5 M con enchufe tipo 2 / o enchufe tipo 2		
Línea de entrada de energía	0,7M		
Material de la carcasa	PCVO para exteriores		
Método de instalacin	Soporte de pared/suelo		
Protocolo de comunicación	OCPP 1.6J-SON		
Estándar de seguridad	EN IEC61851-21-2:2021;EN IEC61000-6-1:2019;EN IEC61000-6-2:2019; EN IEC61000-6-3:2021;EN IEC61851-1:2019;EN IEC61000-6-4:2019; ETSI EN300 328 V2.2.2:2019;ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019;ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020;EN IEC62311:2020;IEC61851-1:2017		
Garantía	2 años		
<b>Rendimiento ambiental</b>			
Nivel de protección	IP65		
Altitud de trabajo	<2000M		
Sitio de aplicación	Bajo techo, en exteriores		
Temperatura de trabajo	-30°C-+50°C		
Humedad de trabajo	5%-95%. Sin condensación		
Presión atmosférica	80kPa-101kPa		
<b>Funcionalidad</b>			
Categoría de red	Bluetooth y WIFI por defecto		
Aplicación móvil Compatible con UE y Android Funciones Bajo Bluetooth	Carga programada, comience a cargar. Detenga la carga Ajuste actual, carga plug and play Encienda la aplicación, el estado de carga se muestra en la aplicación		
Funciones aplicación añadidas bajo WIFI/4G	Registro de carga mostrados en la aplicación móvil, ver y actualizar. El código PIN. Función de actualización de firmware , múltiples control de caja de empotrar		
<b>Dimensiones</b>			
Tamaño del producto	228,5*228,5*100mm		
Peso del Producto	4,4kg	5,2kg	5,4kg
<b>Configuración opcional</b>			
Protección de corriente residual: TIPO B (AC 30MA+DC6MA) / Categoría de red: 4G como opcional / Detección de O-PEN; RFID (con 3 tarjetas RFID); Medidor RS485-abrazadera CT / Método de instalación: Pila Vertical			