


ACM Modular

15-120KVA (3/3; 3/1; 1/1)



Potencies

15-120kVA



Tecnologia

3P/3P, 3P/1P, 1P/1P Online doble conversió



Aplicacions

Industrial
Data Center
Telecom
Hospitals



- Muntat en un rack de 19 polzades o independent.
- LCD tàctil de 7 polzades, amb múltiples funcions.
- Alta confiabilitat i adaptabilitat a l'entorn, amb nivell de protecció dels components.
- Densitat de potencia extremadament alt, 20 kW en 2U, fàcil instal·lació i manteniment.
- Opció de mòdul de càrrega de 30A per a aplicacions de soport perllongats.



ACM Modular

15-120KVA (3/3; 3/1; 1/1)

Model	ACM030/15	ACM040/20	ACM060/15	ACM080/20	ACM090/15	ACM120/20
Potencia	30kVA/30kW	40kVA/40kW	60kVA/60kW	80kVA/80kW	90kVA/90kW	120kVA/120kW
Entrada						
Voltatge (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)					
Freqüència (Hz)	50/60Hz					
Factor Potencia	>0,99					
THDi	THDi<3% (100% càrrega linial)					
Sortida						
Factor Potencia	1					
Voltatge (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)					
Freqüència (Hz)	50/60Hz					
THD	<1% (càrrega linial), <3% (càrrega no linial segons IEC 62040-3)					
Sobrecàrrega	110% 1hr; 125% 10min.; 150% 1min.; >150% 200ms.					
Bateries						
Voltatge (VDC)	±240VDC					
Especificacions						
Comunicacions	USB, RS232, RS485, DRY Contact, Cold Start / Opcionals (SNMP, AS400, Kit paral·lel)					
Eficiència	Mode normal ≥96%; Mode Bateries ≥96%					
Soroll audible (dBA)	65dB @ 100% càrrega					
Certificació seguretat	IEC62040-1; IEC60950-1					
Display	LED + 7" LCD tàctil color					
Certificació-EMC	IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5					
Temperatura (°C)	0°C a 40°C					
Humitat	0 - 95%					
Dimensions Bastidor (LxWxH) mm	482*700*396 (9U)	485*700*662 (15U)		482*700*840 (19U)		
Dimensions Móduls (LxWxH) mm	440*555*85 (2U)					