


ACM Modular

15-120KVA (3/3; 3/1; 1/1)



Potencias

15-120kVA



Tecnología

3P/3P, 3P/1P, 1P/1P Online doble conversión



Aplicaciones

Industrial
Data Center
Telecom
Hospitales



- Montado en un rack de 19 pulgadas o independiente.
- LCD táctil de 7 pulgadas, con múltiples funciones.
- Alta confiabilidad y adaptabilidad al entorno, con nivel de protección de los componentes.
- Densidad de potencia extremadamente alta, 20 kW en 2U, fácil instalación y mantenimiento.
- Opción de módulo de carga de 30 A para aplicaciones de respaldo prolongadas.



ACM Modular

15-120KVA (3/3; 3/1; 1/1)

Modelo	ACM030/15	ACM040/20	ACM060/15	ACM080/20	ACM090/15	ACM120/20
Potencia	30kVA/30kW	40kVA/40kW	60kVA/60kW	80kVA/80kW	90kVA/90kW	120kVA/120kW
Entrada						
Voltaje (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)					
Frecuencia (Hz)	50/60Hz					
Factor Potencia	>0,99					
THDi	THDi<3% (100% carga lineal)					
Salida						
Factor Potencia	1					
Voltaje (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)					
Frecuencia (Hz)	50/60Hz					
THD	<1% (carga lineal), <3% (carga no lineal según IEC 62040-3)					
Sobrecarga	110% 1hr; 125% 10min.; 150% 1min.; >150% 200ms.					
Baterías						
Voltaje (VDC)	±240VDC					
Especificaciones						
Comunicaciones	USB, RS232, RS485, DRY Contact, Cold Start / Opcionales (SNMP, AS400, Kit paralelo)					
Eficiencia	Modo normal ≥96%; Modo Baterías ≥96%					
Ruido audible (dBA)	65dB @ 100% carga					
Certificación seguridad	IEC62040-1; IEC60950-1					
Display	LED + 7" LCD táctil color					
Certificación-EMC	IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5					
Temperatura (°C)	0°C a 40°C					
Humedad	0 - 95%					
Dimensiones armarios (LxWxH) mm	482*700*396 (9U)	485*700*662 (15U)		482*700*840 (19U)		
Dimensiones Módulos (LxWxH) mm	440*555*85 (2U)					