

AP160ISLI LITHIUM

1-3KVA (1/1)

LA SOLUCIÓ IDEAL PER A:



UPS ONLINE AMB BATERIES DE LITI

Els SAI monofàsics de liti (1-3k) AP160ISLI són la gamma de SAI rack amb bateries de ions de liti fabricats per ALTERVAC, en potències des de 1kVA fins 3kVA

AP160ISLI adopta la tecnologia de bateries de ions de liti més innovadora, el que garanteix una vida útil de l'UPS de fins a 15 anys.

Les unitats UPS de liti estan disponibles en models amb bateries internes o convingudes amb armaris de bateries externs per a temps d'execució més prolongats.

La gamma AP160ISLI és capaç de soportar temperatures de fins a 60 °C sense risc de fer malbé les bateries

Garantia de bateria de 5 anys

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

Factor de potència de sortida igual a per una millor capacitat de càrrega.

Bateries de ions de liti integrades, reducció del pes fins el 40% en comparació amb les Bateria VRLA tradicionals de plom-àcid, capacitat màxima de descàrrega de fins al 80% i una espera de vida útil de 15 anys i més de 1500 cicles de càrrega.



AP160ISLI LITHIUM

1-3KVA (1/1)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES			
Models (Kva=Kw)	AP160ISLI-1K	AP160ISLI-2K	AP160ISLI-3K
Entrada			
Voltatge (VAC)	120 - 295		
Freqüència (Hz)	50/60 ±10% (50/60Hz)		
Factor Potencia	≥0.99		
THDi	≤3%		
Sortida			
Factor Potencia	1		
Voltatge (VAC)	220/230/240±1%		
Freqüència (Hz)	50/60 ±0.1%		
THD	<3%		
Sobrecàrrega	101-115% 1min; 116%-133% 1seg; <134% 200ms		
Bateries			
Voltatge (VDC)	24	48	72
Màx. corrent càrrega (A)	4		
Autonomia (min.)	12'	12'	12'
Especificacions			
Comunicacions	USB i SNMP slot (RS232+opcional targeta de contactes lliures Reles)		
Display	LCD		
Soroll audible (dBA)	<55		
Proteccions	Bateria baixa, sobrecàrrega, cort-circuit, sobre-temperatura		
Temperatura (°C)	0°C a 60°C		
Humitat	0 - 95%		
Dimensions (LxWxH)	438x420x87	438x570x87	438x570x87
Pes (kg)	8.9	13.6	19.6
Normatives	CE (IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificació IEC EN 62040-3)		